

Audyt

poprawa współczynnika mocy obiektu



APPL 1076 ERS

Moc bierna ma negatywny wpływ na sieci elektryczne. Chcąc skutecznie skompensować te straty, należy wziąć pod uwagę szereg czynników.

Nasza wiedza i doświadczenie:

- Audyt: identyfikujemy odbiory i analizujemy ich wpływ na sieć
- Dobór parametrów: dokładne obliczenie mocy biernej do skorygowania
- Zalecenia dotyczące instalacji: wybór i lokalizacja sprzętu

Najważniejsze elementy

- > Uwzględnienie otoczenia klienta
- > Rejestracja danych z kilku tygodni pracy zakładu
- > Odpowiednie wymiarowanie systemu kompensacji dla twojej instalacji, jeśli to konieczne

Korzyści

- > Ocena dostępnej mocy
- > Zalecane sposoby kompensacji
- > Optymalizacja wydajności transformatorów

Numery zamówieniowe

Pomiar – Analiza – Dobór układu korekcji współczynnika mocy	923 403 6000
Opcje	
COSYS – wizyta kontrolna	923 402 6000
Uruchomienie COSYS	923 101 6000
Umowa dotycząca świadczenia usług konserwacyjnych COSYS SILVER	923 302 6000
Umowa dotycząca świadczenia usług konserwacyjnych Multibrand COSYS SILVER	923 302 6100
Umowa dotycząca świadczenia usług konserwacyjnych COSYS PLATINUM	923 304 6000