

Przewodnik doboru

Diris

Rodzaj aplikacji?

Potrzebne funkcje?

Wymiary?

					
DIRIS A-10	DIRIS A-14 DIN	DIRIS A-14 96 x 96	DIRIS A-20	DIRIS A-30/A-41	DIRIS A-60
<i>str. 2</i>	<i>str. 2</i>	<i>str. 2</i>	<i>str. 2</i>	<i>str. 2</i>	<i>str. 2</i>

Funkcje	PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE					
Ogólna charakterystyka						
Zdalny wyświetlacz						
Liczba obwodów	1	1	1	1	1	1
Montaż	DIN	96*96	96*96	96 x 96	96 x 96	96 x 96
Zasilanie	AC	AC	AC	AC	AC/DC	AC/DC
Opcje zintegrowane	•	•	•			
Opcje w modułach rozszerzeń				•	•	•
Ethernet (Modbus TCP/BACnet IP)	o / -	o / -	o / -	o / -	o / -	o / -
RS485 (Modbus/BACnet MSTP)	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	o / -
LoRaWAN						
Profibus DP V1					o	
Serwer www / FTP(S)	o / -	o / o	o / o	o / o	Poprzez DIRIS Digiware M-70	
Maks. liczba wejść (cyfrowych / analogowych)	1 / -			3 / -	6 / 4	6 / 4
Maks. liczba wyjść (cyfrowych / analogowych)	1 / -			1 / -	6 / 4	6 / 4
Zarządzanie zużyciem energii						
4-kwadrantowy pomiar energii	•	•	•	•	•	•
Rejestrowanie zużycia		•	•		o	•
Rozliczenia energii (MID)		•	•			
Liczniki strefowe	2	4	4			
Monitorowanie instalacji elektrycznej						
Wartości bieżące, średnie, minimalne i maksymalne	•	•	•	•	•	•
Pomiar asymetrii napięć					•	•
Prąd neutralny (zmierzony / obliczony)	- / •	- / •	- / •	- / •	• (z A-41)	•
Kontrola jakości zasilania						
Analiza harmonicznych (THD / indywidualne)	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Detekcja zapadów i zaników napięcia						•
Detekcja skoków napięcia						•
Półokresowe wartości skuteczne (rejestracja zdarzeń)						•
Zarządzanie obciążeniami						
Licznik godzin	•			•	•	•
Liczba łączności (informacje/alarmy)				• / -	• / -	• / -
Monitorowanie zabezpieczeń (wł. / wył. / wyzw.)	•			•	•	•
Prognoza mocy i zrzuć obciążenia					•	•

:zintegrowane w produkcie

o: opcjonalnie przez bramkę DIRIS Digiware M-70 lub wyświetlacz D-70.

Komunikacja zdalna?

Opcje?

					
DIRIS B-10	DIRIS B-10L	DIRIS B-30	DIRIS A-40 Modbus	DIRIS A-40 Modbus + Profibus	DIRIS A-40 Modbus + Ethernet
str. 2	str. 2	str. 2	str. 2	str. 2	str. 2
PRZETWORNIKI INTELIGENTNE					
•	•	•			
1	1	1	1		
DIN	DIN	DIN	96 x 96		
AC	AC	AC	AC/DC		
			•		
•	•	•			
•/o		•/o	-/-	-/-	•/•
•/o		•/o	•/-	•/-	•/-
	•				
o		o	-	•	-
o/o		o/o	o/o	o/o	•/•
10 / 8 (z modułami opcjonalnymi)			3/-		
8 / 8 (z modułami opcjonalnymi)			2/-		
•	•	•	•		
	•		•		
		•			
8		8	8		
•	•	•	•		
•	•	•	•		
•/•	•/•	•/•	- / •		
•/-	•/-	•/•	•/•		
		•	•		
		•	•		
•		•	•		
•/-	•/-	•/•	•/•		
•	•	•	•		
		•	•		